

## 仕様・価格



### 標準仕様

型式：SPO-2500-200

缶体寸法：1900W×1800H×3800L

有効寸法：1600W×1500H×2500L

最高使用圧力：0.15 MPa

最高使用温度：200

常用圧力：0.1 MPa

常用温度：200 以下

扉開閉方式：手動 蝶番式

扉締付方式：自動（モーター）上昇下降式

加圧流体：エア

電気容量：3相 AC200V 約 100kw

適用法規：無し

重量：11t

上記仕様は予告なく変更する場合がございます。また、設置に係る工事費用は別途です。

### カスタマイズ

有効寸法：

～2000W×～2000H×～15000L

ご希望のサイズをご提示ください。

最高使用温度：250（常用 250 以下）

上記以外のカスタマイズはお打合せにて。

価格は別途ご相談ください。

### オプション

冷却装置

加圧用コンプレッサー

エアレシーバータンク

複合材料加熱硬化成形用

# 角型加圧オーブン SPOシリーズ



標準仕様

型式：SPO-2500-200

## 株式会社 羽生田鉄工所

〒381-0012 長野市柳原 2433 番地

TEL：026-296-9221 FAX：026-296-9227

E-mail sales@hanyuda.co.jp

ホームページ <http://www.hanyuda.co.jp/>